


SANIT Betätigungsplatte Ineo Bright Infrarot chrom Netz



Artikelnummer

16.757.81..0000

Produktbeschreibung

WC-Infrarotsteuerung INEO BRIGHT Netz

für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, 2-Mengenspülung, hygienische, berührungslose über Infrarotsensor gesteuerte WC-Spüleinrichtung, für WC-Vorwandelemente INEO, Nutzererkennung über Lichtbalken im Sensorfeld, automatisches Auslösen einer Spülung durch Nutzererkennung oder berührungslos mit der Hand, zusätzliche Möglichkeit zur manuellen Spülauslösung über Betätigungsplatte, bestehend aus Betätigungselement + IR Baustein, inkl.

verchromtem Dekorrahmen, Abdeckplatte und Befestigungsbolzen, mit geräuscharmem Niederspannungs-Motor als Hebevorrichtung und

Steuerelektronik, Spannungseingang: mit Kabel und Stecker für

verwechslungssichere Montage, Ausgang: Kabel und codierter Stecker für verwechslungssichere Montage zur Spannungsversorgung, inkl. Kompakt-Netzgerät 230V AC/6V DC, Verpackung im Karton

Parameter:

- Länge/Breite/Höhe 202 x 145 x 10 mm
- lange Reichweite ca. 1500 mm
- kurze Reichweite ca. 60 mm
- Spannungsversorgung 100-240V AC Netz - definierte Spülmengen einstellbar über Ablaufarmatur INEO
- Spülauslösung: automatisch, berührungslos, manuell
- Lichtfarbe für Nutzererkennung wählbar Rot/Grün/Blau
- Intervallspülung frei wählbar, werkseitig 24 h

Einfache Parameter Einstellmöglichkeiten über Wartungs- und Service-Fernbedienung DO-5.1 S*), Grundparameter direkt an der Betätigungsplatte durch IR-Funktionalität

*) nicht im Lieferumfang

Material: Kunststoff chrom Zubehör: - Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.-Nr. 03.806.00..0000 - Unterputz-Baugruppe Art.-Nr. 03.933.00..0000 Hinweis: Für die UP-Spülkästen CC-200-S, CC-150-S und CC-120-S ist eine Motorhalterung Art.-Nr. 05.339.00..0000 und eine Universal-Ablaufarmatur Art.-Nr. 03.982.00..0000 erforderlich.

Neuer Artikel

X